





























1 Megapixel ONVIF







 <p><b>New</b></p> <p><b>АКЦИЯ!</b></p>	<p><b>ST-IP858G-1M</b></p>	<p>1МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 720P, пластик для помещений, Сжатие :H.264 High Profile Поддержка: мульти экранного ПО и CMS, ONVIF, ИК светодиоды: 5X24шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0 МПикс 3.6мм; фиксированный Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый/Черный Габариты : 91(Н)*127(Д) мм Вес:0.28кг Сенсор: HS3518+H42 CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Мах:1280*720 Мин. освещенность :0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,6А; <b>POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>2200</b></p>
	<p><b>ST-IP858H-1M</b></p>	<p>1МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 720P, пластик для помещений, Сжатие :H.264 High Profile Поддержка: мульти экранного ПО и CMS, ONVIF, NETIP, ИК светодиоды: 5X24шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0 МПикс 3.6мм; фиксированный Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый/Черный Габариты : 91(Н)*127(Д) мм Вес:0.28кг Сенсор: HS3518+H42 CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Мах:1280*720 Мин. освещенность :0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,6А; <b>POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>2500</b></p>
 <p><b>New</b></p>	<p><b>ST-IP7016E-1M</b></p>	<p>1.0МПикс CMOS IP уличная видеокамера 30кадров/с 720P уличная Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS, ONVIF, NETIP, ИК светодиоды: 5X24шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 52гр; Антивандальная; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 98(Н)*148(Д)мм Вес:0.6кг; Металл; 3D кронштейн; Сенсор: HS3518E+1/4" OV 1M CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Макс:1280*720 Мин. освещенность: 0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,7А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>2900</b></p>
	<p><b>ST-IP758E-1M</b></p>	<p>1.0МПикс CMOS IP уличная антивандальная видеокамера 30кадров/с 720P уличная, сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS, ONVIF, NETIP, ИК светодиоды: 5X24шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 52гр; Антивандальная; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 98(Н)*148(Д)мм Вес:0.6кг; Металл; Сенсор: HS3518E+1/4" OV 1M CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Макс:1280*720 Мин. освещенность: 0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,7А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>2900</b></p>
	<p><b>ST-IP760E-1M</b></p>	<p>Матрица: 1/4" 1МП CMOS IP уличная антивандальная видеокамера ;OV9712+HS3518E; 720P; ONVIF, NETIP, 36шт ИК светодиоды; объектив: 2.8-12мм 2МП; Угол обзора 72-22гр; Металл; Встроенный ИК-фильтр; 3D кронштейн; Потребляемый ток 1А; <b>POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>4300</b></p>
	<p><b>ST-IP121E-1M</b></p>	<p>1.0МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 720P уличная Светодиоды: 5X42шт, ИК дистанция: 40м Объектив :3.0МПикс 2.8-12мм варифокал; Угол обзора 72-22гр; Встроенный ИК фильтр Габариты : 256(L) x88(W) x77(H)мм Вес:1.5кг; Металл WDR. P2P функции обнаружения движения поддержка удаленного просмотра с мобильного, PC Windows Сенсор: HS3518E+1/4" OV 1M CMOS Разрешение :Макс:1280*720 Мин. освещенность :0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 1А; <b>POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>4600</b></p>
	<p><b>ST-HIP301-1M-YS 7 октября</b></p>	<p>1МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 720P, пластик для помещений, <b>встроенный микрофон и аудиовыход под динамики, конференц связь; WI-FI: SD slot; облако YOOSEE; ONVIF работа с NVR</b> Сжатие :H.264 High Profile Поддержка: мульти экранного ПО и CMS ИК дистанция: 10м Объектив :2.0 МПикс 3.6мм; фиксированный; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый/Черный Габариты : 91(Н)*127(Д) мм Вес:0.28кг Сенсор: HS3518+1/4" OV 1M CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Мах:1280*720 Мин. освещенность :0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,6А; <b>RJ45 +400руб; POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>4500</b></p>
 <p><b>New</b></p>	<p><b>ST-HIP299-1M-YS</b></p>	<p>1МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 720P, пластик для помещений, <b>встроенный микрофон и динамик, конференц связь; WI-FI: SD slot; облако YOOSEE; ONVIF работа с NVR</b> Сжатие :H.264 High Profile Поддержка: мульти экранного ПО и CMS ИК дистанция: 10м Объектив :2.0 МПикс 3.6мм; фиксированный; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый/Черный Габариты : 91(Н)*127(Д) мм Вес:0.28кг Сенсор: HS3518+1/4" OV 1M CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Мах:1280*720 Мин. освещенность :0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,6А;</p>			<p><b>3900</b></p>

	<p><b>ST-IP858M-1.1M</b> <b>audio</b></p>	<p>1МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 720P, пластик для помещений, <b>аудиовход под микрофон</b>; Сжатие :H.264 High Profile Поддержка: мульти экранного ПО и CMS ИК светодиоды: ф 5X24шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0 МПикс 2.8мм; фиксированный Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый/Черный Габариты : 91(Н)*127(Д) мм Вес:0.28кг Сенсор: HS3518+1/4" OV 1M CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Макс:1280*720 Мин. освещенность :0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,6А; <b>POE модуль +490 руб</b></p>			4600
	<p><b>ST-IP360-1M-360</b></p> <p><b>New</b></p>	<p>1МПикс CMOS IP WIFI 360 градусов видеосъемка 30кадров/с 720P, пластик для помещений, ; Сжатие :H.264 High Profile Поддержка: мульти экранного ПО и CMS ИК светодиоды: ф 15X3шт, ИК дистанция: 30м Объектив :3.0 МПикс 1.5мм; фиксированный Встроенный ИК фильтр ONVIF аудио Цвет:Белый/Черный Габариты : 91(Н)*160(Д) мм Вес:0.6кг Сенсор: HS3518+1/4" OV 1M CMOS/30кадров/с 720P Разрешение :Макс:1280*720 Мин. освещенность :0.1Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,8А; <b>POE модуль +490 руб</b></p>			6900
<b>1.3 1.4 Megapixel ONVIF</b>					
	<p><b>ST-IP758F-1.3M</b></p>	<p>1.3 МПикс CMOS IP антивандальная камера 30кадров/с 960P уличная купольная Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS ИК светодиоды: ф 5X24 шт, ИК дистанция: 20м Объектив :2.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 77гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Вес:0.6 кг; Металл; Сенсор : HS3518E+1/3"OV1035 Разрешение :Макс:1280*960 Мин. освещенность :0.01Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,6А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			4000
	<p><b>ST-IP7016F-1.3M</b></p>	<p>1.3 МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 960P уличная Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS ИК светодиоды: ф 5X24 шт, ИК дистанция: 20м Объектив :2.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 77гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 246(L) x88(W) x77(H)мм Вес:0.6 кг; Металл; Сенсор : HS3518E+1/3"OV1035 Разрешение :Макс:1280*960 Мин. освещенность :0.01Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 0,7А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			4000
	<p><b>ST-IP815W-1.4M</b></p>	<p>1.4МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 960P уличная <b>WI-FI</b> Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS ИК светодиоды: ф 5X30 шт, ИК дистанция: 30м Объектив :3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 75гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 246(L) x88(W) x77(H)мм Вес:0.7 кг; Металл; Сенсор : HS3518C+1/3" Aptina AR0130 Разрешение :Макс:1340*960 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 1А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			6900
	<p><b>ST-IP7012M-1.4M</b></p>	<p>1.4МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 960P уличная с <b>моторизованным трансфокатором 2.8-12мм</b> Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS ИК светодиоды: ф 5X42 шт, ИК дистанция: 40м Объектив :3.0МПикс 2.8-12мм; Угол обзора 81-23гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 246(L) x88(W) x77(H)мм Вес:1.5 кг; Металл; Сенсор : HS3518C+1/3" Aptina AR0130 Разрешение :Макс:1340*960 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 1,3А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			8500
<b>2.2 Megapixel ONVIF</b>					
	<p><b>ST-IP861C-2M</b></p> <p><b>New</b></p>	<p>2МПикс пластиковая купольная CMOS IP видеосъемка для помещений 30кадров/с 1080P Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мультиэкранного ПО и CMS ИК светодиоды: ф 5X24 шт, ИК дистанция: 20м Объектив: 3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 98(Н)*148(Д)мм Вес:0.96кг; Металл Сенсор: HS3516C+1/2.9" SC2035 Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0,8А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			4400

 	<b>ST-IP7016V-2.2M</b>	<p>2.2МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 1080P уличная <b>ONVIF</b>  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды:24 шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 175(W) x124(H) x83(D)мм  Вес:0.7кг; Металл; Сенсор : HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 0,7А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<b>5700</b>
	<b>ST-IP7016M-2.2M</b>	<p>2.2МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 1080P уличная <b>ONVIF, NETIP</b>  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды:24 шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 175(W) x124(H) x83(D)мм  Вес:0.7кг; Металл; Сенсор : HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 0,7А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<b>5900</b>
	<b>ST-IP758M-2.2M</b>	<p>2.2МПикс уличная антивандальная CMOS IP камера 30кадров/с 1080P  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мультиэкранного ПО и CMS  ИК светодиоды: φ 5X24 шт, ИК дистанция: 20м  Объектив: 3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый  Габариты : 98(H)*148(D)мм Вес:0.96кг; Металл  Сенсор: HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0.8А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<b>5900</b>
 	<b>ST-IP7016C-2M</b>	<p>2МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 1080P уличная  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды: φ 5X24 шт, ИК дистанция: 20м Объектив :3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 175(W) x124(H) x83(D)мм  Вес:0.7кг; Металл; Сенсор : HS3516C+1/2.9" SC2035  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 0,7А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<b>4900</b>
 	<b>ST-IP758C-2M</b>	<p>2МПикс уличная антивандальная CMOS IP камера 30кадров/с 1080P  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мультиэкранного ПО и CMS  ИК светодиоды: φ 5X24 шт, ИК дистанция: 20м  Объектив: 3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый  Габариты : 98(H)*148(D)мм Вес:0.96кг; Металл  Сенсор: HS3516C+1/2.9" SC2035  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0.8А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<b>4900</b>
	<b>ST-IP858M-2.2M</b> <b>audio</b>	<p>2.2МПикс пластик CMOS IP камера 30кадров/с 1080P <b>audio вх вых</b>  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мультиэкранного ПО и CMS  ИК светодиоды: φ 5X24 шт, ИК дистанция: 20м  Объектив: 3.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый  Габариты : 98(H)*148(D)мм Вес:0.3кг;  Сенсор: HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 0.8А <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<b>6600</b>
	<b>ST-IP760M-2.2M</b>	<p>2.2МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 1080P уличная антивандальная  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды: φ 5X36 шт, ИК дистанция: 30м  Объектив :3.0МПикс 2.8-12мм; Угол обзора 94-28гр; Встроенный ИК фильтр  Цвет:Белый  Вес:1.2кг; Металл; Сенсор : HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; Потребляемый ток 1А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<b>7700</b>
	<b>ST-IP121M-2.2M</b>	<p>2.2МПикс CMOS IP уличная видеокамера 30кадров/с 1080P  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды: φ 5X42 шт, ИК дистанция: 40м  Объектив :3.0МПикс 2.8-12мм; Угол обзора 94-28гр; Встроенный ИК фильтр  Цвет:Белый  Габариты : 246(L) x88(W) x77(H)мм  Вес:1.2кг; Металл; Сенсор : HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 1А; <b>POE модуль 490 руб</b></p>			<b>7700</b>

 <p><b>New</b></p>	<p><b>ST-IP115Mf-2.2M</b></p>	<p>2.2МПикс CMOS IP уличная видеокамера 30кадров/с 1080P; <b>SD слот; слот для USB 3G WIFI; тревожный вход выход; аудиовход</b>  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды: ф 5X42 шт, ИК дистанция: 40м  Объектив :3.0МПикс 2.8-12мм; Угол обзора 94-28гр; Встроенный ИК фильтр  Цвет:Белый  Габариты : 246(L) x88(W) x77(H)мм  Вес:1.2кг; Металл; Сенсор : HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 1,2А; <b>POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>11900</b></p>
 <p><b>New</b></p>	<p><b>ST-CIP20-2.2M</b></p>	<p>2.2МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 1080P уличная для чтения автономеров до 30 метров.  Сжатие :H.264 High Profile Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды: ф 15X4 шт, ИК дистанция: 60м  Объектив :3.0МПикс 2.8-12мм; Угол обзора 94-28гр; Встроенный ИК фильтр  Цвет:Белый  Габариты : 346(L) x130(W) x110(H)мм  Вес:1.2кг; Металл; Сенсор : A5S ARM11+1/2.7" Sony CMOS IMX 322 EXMOR  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.0001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток с подогревом 3А;</p>			<p><b>45000</b></p>
 <p><b>New</b></p>	<p><b>ST-IP128M-4H265 12 сентября</b></p>	<p>4МПикс CMOS IP камера 30кадров/с 1080P 4K уличная  Сжатие :H.265 H.264 Поддержка мульти экранного ПО и CMS  ИК светодиоды:24 шт , ИК дистанция: 20м Объектив :5.0МПикс 3.6мм; Угол обзора 80гр; Встроенный ИК фильтр Цвет:Белый Габариты : 175(W) x124(H) x83(D)мм  Вес:0.5кг; Металл; Сенсор : HI3516D+OV4689  Разрешение :Макс:1920*1080 Мин. освещенность :0.001Люкс @(F1.2,AGC вкл),0 Люкс с ИК; 3D кронштейн; Потребляемый ток 0,7А; <b>опционально POE модуль +490 руб</b></p>			<p><b>7500</b></p>
<p><b>Сетевые ONVIF видеорегистраторы SECATEC</b></p>					
<p><b>NVR 4-16 каналов</b></p>					
	<p><b>ST-AHD1004MN</b></p>	<p>6114A+8283; 1 SATA HDD 6ТБ; 4*1080P 25fps или 4*720P; воспроизведение 1 канал 1080P; Облако для iphone и android N_EYE, для ПК www.yunjys.com admin 123456 смена режима пароль 1; Металл; 1 кан звука. 3G WIFI; 1080P HDMI VGA BNC видеовыходы</p>			<p><b>3900</b></p>
	<p><b>ST-AHD5004N</b></p>	<p>HI3520D; 1 SATA HDD 6ТБ; 8*1080P 25fps запись в реальном времени. Воспроизведение из архива до 4 каналов D1 или 1 канал 1080P 1080P HDMI VGA выходы. Поддержка PTZ управления через встроенный RS-485 порт. Поддержка различных ОС для мобильного мониторинга: (IOS, Android), Пульт ДУ</p>			<p><b>4500</b></p>
	<p><b>ST-NVR5016N</b></p>	<p>Запись 8*1080P,16*960P; Воспроизведение 8*1080P; 1/4/9/16/24 экранов предпросмотра, HIS13535, 10M/100M/1000M сеть; поддержка максимум <b>2x6ТБ</b> SATA HDD, включает полное клиентское ПО, VGA, HDMI, PTZ, пульт, мышь, БП, 1 аудиовыход</p>			<p><b>10900</b></p>
<p><b>NVR 24 канала и более</b></p>					
	<p><b>ST-NVR5024N</b></p>	<p>Запись 24*1080P; Воспроизведение 8*1080P; 1/4/9/16/24 экранов предпросмотра, HIS13535, 10M/100M/1000M сеть; поддержка максимум <b>2x6ТБ</b> SATA HDD, 3G WIFI, включает полное клиентское ПО, VGA, HDMI, PTZ, пульт, мышь, БП, 1 аудиовыход</p>			<p><b>12400</b></p>
	<p><b>ST-NVR5032N</b></p>	<p>Запись 8*5M/16*3M/24*1080P,32*960P; Воспроизведение 8*1080P; 1/4/9/16/24/32 экранов предпросмотра, HIS13535, 10M/100M/1000M сеть; поддержка максимум <b>2x6ТБ</b> SATA HDD, 3G WIFI, включает полное клиентское ПО, VGA, HDMI, PTZ, пульт, мышь, БП, 1 аудиовыход</p>			<p><b>13500</b></p>
 <p><b>New</b></p>	<p><b>ST-NVR16H-265 12</b></p>	<p>Запись 32*1080P 16*5M; H265/H264; Воспроизведение 16*1080P; 1/4/9/16/24/32 экранов предпросмотра, HIS13536, 10M/100M/1000M сеть; поддержка максимум <b>2x6ТБ</b> SATA HDD, 3G WIFI, включает полное клиентское ПО, VGA, HDMI, PTZ, пульт, мышь, БП, 1 аудиовыход</p>			<p><b>19500</b></p>

РoE оборудование

	<p><b>ST-PD02</b></p>	<p>Внешний POE модуль; Питание для IP камер по витой паре от POE коммутатора до 100 метров; . Используется с POE коммутаторами</p>			<p>890</p>
	<p><b>ST-POE30</b></p>	<p>RG45 Сплиттер и инжектор; до 70 метров ; Питание для IP камер по витой паре от блока питания 12В</p>			<p>490</p>
	<p><b>ST-POE04</b></p>	<p>4 канала POE адаптер, IEEE 802.3af type A, 10/100Mbps, 65W Питание и сигнал совмещены на 2 парах 12+ 36-  <b>Возможность использования одного 4 парного кабеля для подключения двух видеокамер.</b></p>			<p>4500</p>
	<p><b>ST-POE08</b></p>	<p>8 каналов POE адаптер, IEEE 802.3af type A, 10/100Mbps, 120W Питание и сигнал совмещены на 2 парах 12+ 36-  <b>Возможность использования одного 4 парного кабеля для подключения двух видеокамер.</b></p>			<p>7900</p>
	<p><b>ST-C19RJ</b></p>	<p>Грозозащита 1 сетевого порта</p>			<p>650</p>
	<p><b>RG45</b></p>	<p>Коннектор RG45 8pin</p>			<p>7</p>